



A KIVENISKUMASSA

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa harmaan, tiiviin, päälle maalauskelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen alustarakenteita, lokasuojia, spoilerieita, helmoja ja kynnyksiä kiveniskulta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava ja päälle maalattava. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinsuaineita.

20-1104702

B ALUSTAMASSA

Tikstrooppinen, pitkävaikutteinen alustansuoja-aine. Muodostaa sitkeän, elastisen, mustan suojakalvon. Käytetään ajoneuvojen alustansuoja-aineena sekä korroosionestoaineena erittäin vaativissa olosuhteissa. Sopii myös kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen. Ruosteisille pinnoille esimerkiksi Dinitrol ML.

20-1116302 500ml

20-1117902 1l

C YLEISSUOJA

Pitkävaikutteinen korroosionestoaine, joka muodostaa voimakkaan, vaaleanruskean, vahamaisen ja kosketuskuivan kalvon. Tuote on tarkoitettu ajoneuvojen yleissuoja-aineeksi sekä veneiden, työkalujen ja koneiden yleensä teräsakenteiden korroosionestoon.

20-1116602 500ml

D KOTELOSUOJA

Erittäin hyvin tunkeutuva, vettä syrjäyttävä korroosionestoaine. Muodostaa ohuen, ruskean ja rasvamaisen suojaavan kalvon. Sopii erityisen hyvin suljettujen kotelotilojen, saumojen ja ruosteisten pintojen käsittelyyn. Ruosteisille, epäpuhtaille pinnoille esimerkiksi ennen alustansuojaa. Matala-aromaattinen ohennin.

20-1107102 500ml

20-1107002 1l

E KIVENISKUMASSA

Nopeasti kuivuva, päälle maalattava, kautsukumupohjainen kiveniskumassa. Suojaa myös maantiesuolalta ja korroosiolta. Sisältää sinkkikorroosion estolisäainetta. Musta tai vaaleanharmaa.

20-1101202 500ml

20-1101302 1l musta

F ALUSTANSUOJA

Tikstrooppinen, matala-aromaattinen, vaha-/ bitumpohjainen ja pronssinvärisen alustansuoja-aine. Kalvo on kuumuutta kestävä eikä valu korjaus ja maalauslämpötiloissa. Ei vahingoita sinkki-, kumi- eikä muovipintoja. Sopii myös erittäin hyvin kuljetus- ja varastointisuojauxsiin.

20-1115302 500ml

20-1115202 1l

G ALUSTAMASSA

Paksu, kulutusta kestävä ja ääntä eristävä ruosteestoaine. Sopii alustarakenteiden, lokasuojien ja kynnysten korroosionestoon. Esikäsitteily suositellaan tehtäväksi ohuella tunkeutuvalle aineella (ML) ruosteisille pinnoille. Levitetään lastalla tai pensselillä. Sisältää runsaasti kuituja. Äänieristyksessä kalvon paksuus max. 5mm.

20-1117302

H JATKOLETKU

Monipuolinen ja kätevä apuväline kotelosuoja-aineen levittämisessä vaikeasti saavutettaviin kohteisiin, kuten ovien alareunat, helmakotelot, konepellin ja takaluukun tukirakenteet jne. Ruiskutuskulma 360° ja eteen. Käytetään Dinitrol ML/77B kanssa.

20-1714900

I PUMPPU

Kotitekoisen ruosteestoneston tekemiseen. Imuputki pulloon, pumppaus ja aine levittyy. Sisältää suuttimen koteloiden ja tasaisten pintojen levittämiseen sekä 8mm tulpat ja käsittelyohjeet.

20-1715100

