



A LASOL 100

Laimentamaton lasinpesuneste. Lasol irrottaa lian tehokkaasti sekä estää pesujärjestelmän jäätyksen. Ei muodosta häiritsevää kalvoa. Suositellaan laimennettavaksi vedellä vähintään 1:1. Ei vahingoita kumia eikä muovia. Soveltuu laimentamattomana pyyhkijän sulkien puhdistukseen. Tarkista tuoreen maalipinnan liuotinkestävyys ennen käyttöä.

- 20-51017 1L
- 20-51016 2L
- 20-51014 4L
- 20-51012 10L

B LASOL LADY

Miellyttävän tuoksuinen, laimentamaton lasinpesuneste. Irrottaa lian tehokkaasti sekä estää pesujärjestelmän jäätyksen. Ei muodosta häiritsevää kalvoa. Suositellaan laimennettavaksi vedellä vähintään 1:1. Ei vahingoita kumia eikä muovia. Soveltuu laimentamattomana pyyhkijän sulkien puhdistukseen. Tarkista tuoreen maalipinnanliuotinkestävyys ennen käyttöä.

- 20-51047 1L
- 20-51046 2L

C TEEPOL

Tehokas ja ympäristöystävällinen yleispuhdistusaine kaikille pinnoille. Käyttökohteita ovat mm. kaikki maalatut ja lakatut pinnat, ovet, seinät, lattiat, kovat pinnat kuten kaakelit, altaat, ikkunat ja peilit sekä tekstiilipinnat kuten matot, huonekalut, vaatteet ym. Ei sisällä hajusteita eikä väriaineita. Huuhdottuu helposti. Teepol soveltuu hyvin auton sisä- ja ulkopintojen pesuun. Sopii myös lemmikkieläinten sekä eläinten hoitotarvikkeiden pesuun. Voimakkaasti vaahtoava. pH 7,0, neutraali.

- 20-71004 1L
- 20-71003 10L

D MINERAALITÄRPÄTTI

Lakkabensiini öljyliuotinmaalien ja vastaavien maalien ohentamiseen sekä erilaisten pintojen ja välineiden puhdistukseen. Sopii myös autojen puhdistukseen, koska liuottaa maantiepikeä vahingoittamatta kuitenkaan maalipintaa.

- 20-54017 1L



E LAMPOL - ERIKOISLAMPPUÖLJY

Soveltuu kohteisiin mihin suositellaan lamppuöljyn tai valopetrolin käyttöä, myös sisätiloissa. Sopii kaikkiin petroolivalaisimiin. Voidaan käyttää myös grillihiilien sytytysnesteenä

- 20-19447 1L
- 20-19442 10L

F LASOL SULKAPYYHE

Tehokas ja helpokäyttöinen kosteuspyyhe pyyhkijän sulkien puhdistukseen.

- 20-51190

A AEROL 100

Paineilmajarrujen jäänesto. Aerol estää paineilmajarrujen jäätyksen. Neste kaadetaan jarrujärjestelmässä tätä tarkoitusta varten olevaan säiliöön. Voidaan käyttää kaikissa paineilmalla toimivissa mekanismeissa, joissa ei ole akryylimuoviosia.

- 20-51537 1L

B SINOL POLTTONESTE

Sinol-polttoneste soveltuu sprikkeittimien lisäksi priimuksiin ja puhalluslampuihin. Painekeittimiin suositellaan Marinolia. Ei saa käyttää öljylampuissa. Vedellä laimennettuna voidaan käyttää lasi- ja kaakelipintojen puhdistukseen.

- 20-52017 1L
- 20-52016 2L
- 20-52012 10L

C SINOL POLTTOGEELI

Yleissytytysaine monipuoliseen retkeily- ja kesämökkikäyttöön Sinol polttogeeeli soveltuu mm. nuotion ja takkapuiden sytyttämiseen. Ei sammuu tuulussa eikä sateessa. Palaminen on savutonta ja hajutonta. Turvallinen sytyttää, ei leimahda. Ei sovellu Trangia-tyyppiin keittimiin eikä öljylampuihin.

- 20-52027 1L

D MARINOL 100

Polttoneste erityisesti paineella toimiviin sprikkeittimiin. Marinol soveltuu sekä tavallisiin että erityisesti paineella toimiviin sprikkeittimiin. Palaa puhtaasti eikä nokea.

- 20-52037 1L

E MASINOL 100

Bensiinin lisäaine ympärivuotiseen käyttöön. Masinol estää polttoainejärjestelmän jäätyksen, poistaa karstaa, vähentää jälkikäyntiä sekä suojaa moottoria korroosiolta. Soveltuu myös lyijytöntä bensiiniä käyttäville moottoreille. Katalyysaattorilla varustetuille autoille suosittelemme Masinol-i KAT:ia.

- 20-51517 1L

F MASINOL-I KAT

Katalyysaattorilla varustettujen autojen polttoaineen lisäaine. Poistaa kosteuden aiheuttamat käyntihäiriöt. Sisältää myös moottoria puhdistavia ja korroosia estäviä lisäaineita. Pitää ruiskutuspuuttimet ja venttiilit puhtaina, jonka ansiosta moottori käy tasaisemmin ja katalyytti toimii paremmin. Puhdas moottori ja puhdas katalyytti yhdessä merkitsevät taloudellisempaa ajoa. Voidaan käyttää myös autoissa,

joissa ei ole katalyyttiä. Valmistettu vahvasti denaturoidusta absoluuttisesta etanolista.

- 20-51518 500ml

G DIESEL 100

Monivaikutteinen ja tehokas dieselin lisäaine, joka estää polttoneesten joukkoon päässeen veden aiheuttamat käyntihäiriöt. Poistaa kosteuden aiheuttamat jätymisongelmat polttoainejärjestelmästä ja vähentää korroosiota. Sisältää myös moottorin kylmäkäynnistyvyyttä parantavia ja savutusta vähentäviä lisäaineita. Valmistettu vahvasti denaturoidusta absoluuttisesta etanolista lisäämällä siihen korroosionsuoja-ainetta, setaaniluvun kohottajaa sekä voiteluainetta.

- 20-51528 500ml