

4T

INBOARD

OUTBOARD

TEKNOSYNTEETTINEN®



MINERAALI



TEKNOSYNTEETTINEN®



INBOARD TECH 4T 10W40

Voiteluaine viimeisen sukupolven nelitahtisille dieselkäyttöisille sisäperämoottoreille, turbolla tai ilman. Vähäpäästöisille moottoreille. Soveltuu myös bensiinimoottoreille. Vahvistettu synteettinen pohja paremmalla suojalla pidentää moottorin elinikää.

Diesel: ACEA E7 (E5 ja E3), API CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4 (API CD – CE – CF).

Bensiini: API SG, SF.

Suosittukset: Caterpillar ECF-1, Cummins 20071-20072-20076-20077-20078, MAN M 3275, Global DHD-1, MTU Type II, Volvo VDS-3/ VDS-2.

| Tuotenumero | Pakkauskoko |
|-------------|-------------|
| 8034-2 | 12 |
| 8034-5 | 4 |

INBOARD 4T 15W40

Dieselkäyttöisille sisäperämoottoreille. Turbolla tai ilman, suoraruiskuille: Baudoin, Caterpillar, Cummins, Iveco, Lombardini, Mercuriser, Mtu, Nanni, MAN, Perkins, Vetusteutz, Volkswagen, Volvo Penta, Yamaha. Myös Hurth, Technodrive Invertorit.

Soveltuu myös bensiinikäyttöisille sisäperämoottoreille, kuten: Crusader, Mercuriser, Volvo Penta, Yamaha.

Suosittukset diesel: ACEA E7 (E5 ja E3), Caterpillar ECF-1, Cummins 20071-20072-20076-20077-20078.

| Tuotenumero | Pakkauskoko |
|-------------|-------------|
| 3093-2 | 12 |
| 3093-5 | 4 |

OUTBOARD TECH 4T 10W40

Teknosynteettinen voiteluaine, suunniteltu erityisesti 4-tahtisille bensiinikäyttöisille ulkoerämoottoreille luokituksin: NMMA FC-W voiteluaineet, ulkolaitamoottorit, vetolaitteistot: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...

Bensiini: API SJ / SG

Luokitukset: NMMA FC-W jotka alittavat N° FB-633 I IK.

| Tuotenumero | Pakkauskoko |
|-------------|-------------|
| 8522-2 | 12 |

2T

OUTBOARD

VAIHTEISTO

100% SYNTEETTINEN



MINERAALI



MINERAALI



OUTBOARD SYNTH 2T

LUONTOONHAJOAVA, 100 % synteettinen Esteri, NMMA TC-W3 hyväksyty, 2-tahtisille ulkolaitamoottoreille ja Jet Skille. Soveltuu osin tehokkaille moottoreille ruiskulla. Seos- ja tuorevoiteluun. Luontoystävällinen tuote. Väriältään sininen.

Luokitus: NMMA TC-W3 RL93399K, NMMA TC-W, TC-WIII/ API TD – TSC 4

Biologinen hajojuminen: CEC L-33-A-93

| Tuotenumero | Pakkauskoko |
|-------------|-------------|
| 8029-1 | 12 |

OUTBOARD 2T

Vahvistettu voiteluaine, NMMA TC-W3 luokituksella 2-tahtisiin ulkolaitamoottoreille ja Jet Skille. Soveltuu sekä seos- että tuorevoiteluun. Väriältään sininen.

Luokitus: NMMA TC-W3 RL56623, NMMA TC-W, TC-WIII/ API TSC 4

| Tuotenumero | Pakkauskoko |
|-------------|-------------|
| 8031-1 | 20 |
| 8031-5 | 4 |

TRANSLUBE

SAE90 perämoottorin vaihteistopesän vaativaan voiteluun.

| Tuotenumero | Pakkauskoko |
|-------------|-------------|
| 3052-03 | 24 |
| 3052-24 | 1 |

ESITEKOODI: 10023