

TÖHRYNPOISTOAINE (geeli)

- Huukoisille pinnoille, kevät, kesä sekä syksy -

- ✓ Käytetään töhryn sekä maalin poistoon
- ✓ Käytetään pääasiallisesti huukoisiin pintoihin
- ✓ Toimii hyvin myös kostealla ja kolealla säällä
- ✓ Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- ✓ On biologisesti hajoava (OECD 302 B test)

Til.nro 850052 (5 L)

Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

Huukoiset pinnat: Graniitti, gneissi, dolomiitti, marmori, kalkkikivi, liuskekivi, betoni, tiili rappaus sekä epäorgaaninen väri (esim. silikaatti) sekä painekyllästetty puu.

Kovat pinnat: Metallit, maalattu puupinta, kaakeli, lasitettu tiili sekä määrätyt muovit.

AGS 2+ irrottaa maaleja sekä töhryjä nopeasti ja tehokkaasti. Voidaan menestyksellisesti käyttää matalissa lämpötiloissa sekä kostealla säällä. Yhteiskäyttö AGS 5 SR:n tai AGS 25:n kanssa myös mahdollinen määrätyissä tilanteissa.

Käyttö:

Levitä AGS 2+ laimentamattomana korkeapaineruiskulla, siveltimellä tai harjalla. Työstä aine huolellisesti töhryiselle pinnalle ja anna vaikuttaa kunnes töhry on liennut (20 min - 4 tuntia). Huuhtelee kuumavesipainepesurilla 90°C ja 150 bar paineella tai säädä paine pinnan arkuuden mukaan. Suuttimen levityskulma 15°-20°, veden syöttö n. 20 l/min.

HUOM! Metallipinnoilla voi liian korkea paine heikentää pesutulosta. Käytä tällöin pesuun vesihuuhtelua, sientä tai puhdistusliinaa. Vältä käyttämästä ainetta auringon kuumentamilla pinnoilla tai paahtavassa auringonvalossa.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus	0,5-1,0 L/m ²
Olomuoto:	Sakea kellertävä neste, mieto tuoksu
Koostumus:	N-Metyyli-2-pyrrolidonia, gamma-Butyrolaktonia
pH-arvo:	n. 8
Ominaispaino:	1,07 kg/L
Varastointiaika ja käsittely:	Säilyy n. 24 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa. Pidä kannet tai korkit hyvin suljettuina kun ainetta ei käytetä. EI SAA JÄÄTYÄ!
Astiakoko:	5 litran sanko

Varoitusmerkintä:



HAITALLINEN. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Terveydelle haitallista nieltynä.

Suojavarustus:

Suojakäsineet, painepesussa kasvovisiiri sekä hengityssuojain huonosti tuuletetuissa tiloissa.

Kuljetusluokka:

Ei vaadi ADR-luokitusta.

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuoja ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.

Valmistaja:

TRION TENSID AB, Ruotsi

Maahantuoja:

OY MOTORAL AB, Väriosasto

Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki

Puh. (09) 37 541, Fax (09) 375 4312

4/2008