

VARJONPOISTOAINE (geeli)

- ✓ *Kehitetty erityisesti poistamaan vaikeita tussi- ja aniliinitöhryjen varjoja*
- ✓ *Liottaa tehokkaasti spraymaali- ja alustamassatöhryjä*
- ✓ *Sekä ulko- että sisäkäyttö*
- ✓ *Käytetään useilla pinnoilla, kuten imemättömät kovat maalatut pinnat, huokoiset pinnat, galvanoidut pinnat*
- ✓ *Osoittautunut erittäin tehokkaaksi erityisesti aniliinitöhryjen puhdistamiseen*
- ✓ *Biologisesti hajoava*

Til.nro **850067** (5L)

Käyttö:

Kova, imemätön pinta:


Käytä AGS 5 SR Tixoa vaikeissa kohteissa. Levitä siveltimellä. Anna vaikuttaa. Pyyhi puhtaaksi siivousliinalla, jotta pintaan ei jää kemikaalijäänteitä. Neutraloi puhdistettu pinta lopuksi vedellä tai laimealla Reno 12 –liuoksella.

Huokoinen pinta:

Levitä AGS 5 SR Tixo jäykällä harjalla tai siveltimellä. Anna vaikuttaa kunnes töhry on liennut, 15 min – 4 h, riippuen töhryn iästä, lämpötilasta jne. Huuhtelee kuumavesipainepesurilla, n. 90°C ja paine pinnan kestävyuden mukaisesti. Kokeile aina ensiksi AGS 5 SR Tixon soveltuvuutta puhdistettavalle pinnalle!

Tekniset tiedot:

Annostelu:	Käytetään tiivisteinä
Riittoisuus:	0,2-0,5 l/m ²
Olomuoto:	Sakeutettu ruskeankellertävä hyytelö, laimea liuottimen tuoksu
Ominaispaino:	0,95 kg/l
Ph-arvo:	n. 13 liuoksena
Leimahduspiste:	> 90°C
Koostumus:	N-metylipyrrolidonia sekä seos liuotinbenssiineistä
Astiakoko:	5 L muoviasia
Varastointiaika ja käsittely:	Säilyy n. 24 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa

Suojavarustus:	Suojakäsineet ja –lasit. Hengityssuojain huonosti tuuletetuissa tiloissa
Varoitusmerkintä:	 HAITALLINEN. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Kuljetusluokka:	Ei vaadi ADR-luokitusta

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi
Maahantuoja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312