

**AGS 60 Tixo**

TÖHRYN- JA VARJONPOISTOAINE-GEELI

- Huukoisille pinnoille -

- ✓ **Käytetään töhrynpoistossa varjojäänteiden poistamiseen**
- ✓ **Sekä sisä- että ulkokäyttö**
- ✓ **Käytetään pääasiallisesti huukoisiin pintoihin**
- ✓ **Biologisesti hajoava**

Til.nro. 850117 (5L)

Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

- AGS 60 Tixo on sakeutettu varjonpoistoaine, joka paremmin tarttuu puhdistettavaan pintaan
- AGS 60 Tixo poistaa varjojäänteet töhrynpoistossa sekä joskus erityistapauksissa jopa maalia
- AGS 60 Tixoa käytetään seuraavilla pinnoilla: graniitti, gneissi, kalkkikivi, kaakeli, lasitettu tiili, pintakäsittely marmori, puu ja epäorgaaninen maalipinta
- AGS 60 Tixoa ei pidä käyttää pehmeillä metalleilla kuten alumiini

Käyttö:

- Levitä AGS 60 Tixo märälle pinnalle siveltimellä tai harjalla
- Anna aineen vaikuttaa n. 10-30 min tai kunnes töhryvarjo on liuennut
- Pese kuumavesipainepesurilla 90°C ja noin 70-150 bar paineella pinnan arkuudesta riippuen.


Huom! Liian korkea paine voi heikentää pesutulosta metallipinnoilla. Käytä tällöin vesihuuhtelua sienellä tai puhdistusliinalla. Toista käsittely mikäli varjoja vielä esiintyy.

Tekniset tiedot:

Annostelu: Käytetään tiivisteenä
Riittoisuus: 0,2-0,5 l/m²
Olomuoto: Vaalea geeli, pistävä haju
Ominaispaino: 1,2 kg/L
Ph-arvo: n. 14
Koostumus: Kaliumhydroksidia
Astiakoko: 5 L muoviasia

Varastointiaika ja käsittely:

Säilyy n. 24 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa, vältä auringonvaloa!

Varoitusmerkintä:  **SYÖVYTTÄVÄ.** Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. Voimakkaasti syövyttävää. Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä 15 min. ajan ja mentävä lääkäriin. Joutuessaan iholle, huuhtelee runsaalla vedellä ja mene lääkäriin.

Suojavarustus: Käytä suojavaatteita, -käsineitä, -visiiriä tai -laseja.

Kuljetusluokka: 8, PG II, UN 1814 kaliumhydroksidiliuos

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi
Maahantuoja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312

4/2008