

Ympäristöystävällinen muovi - sekä öljymaalien poistoaine

- ✓ *pehmittää ja irrottaa sekä muovi, lateksi- tai öljymaaleja*
- ✓ *poistaa vanhentuneen värin*
- ✓ *poistaa useita maalikerroksia yhdellä puhdistuskerralla*
- ✓ *biologisesti hajoava tuote*
- ✓ *sakeutettu, voidaan käyttää pystypinnoilla*
- ✓ *käyttäjäturvallinen tuote*

BPS 7624 voidaan käyttää kaikenlaisilla pinnoilla, kuten esim. betoni, lasi, kaakeli, metalli, rapattu, tiili ja puu.

Käyttö

Esikäsittely

-peitä huolellisesti pinnat, joita ei käsitellä; myös lähistön kasvusto. Eristä työskentelyalue.

Levitys

-levitä BPS 7624 siveltimellä, harjalla tai maaliruiskulla. Maaliruiskun tiivisteiden kestettävä liuottimia.

Vaikutusaika

-anna kemikaalin vaikuttaa 1-36 tuntia riippuen lämpötilasta, värin iästä, värin paksuudesta ja pinnan muodosta

Huuhtelu

-liuennut maali pestään pois kuumavesipainepesurilla n 90 °C, paine pinnan mukaisesti (100-300 bar). Painepesu alhaalta ylöspäin, puhtaalta pinnalta maalia kohden. Kun pinta on puhdas, loppuhuuhdeltu ylhäältä alas.

Annostelu

-käytetään laimentamattomana.

Kulutus

-vaihtelee pinnan, värin paksuuden, maalikerrosten määrän mukaisesti. Ohjeellinen keskiarvo 0,5-2,0 L/m²

Tekniset tiedot

- sakeutettu neste
- ominaispaino 0,97 kg/l
- biologisesti hajoava neste
- sisältää etyleniglykolimonobutyylieetteriä, gammabutyrolaktoonia, alifaatteja sekä öljytiskeitä
- toimitetaan 20 L muoviasiastoissa

Varastointi

-suljetussa alkuperäisastiassa huoneen lämmössä; n. 24 kk avaamattomassa astiassa

Suojavarustus

-käytä soveltuvaa suojavarustusta; Suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatetusta.

Varoitusmerkintä

 **ÄRSYTTÄVÄ.** Ärsyttää silmiä ja ihoa. Voi aiheuttaa keuhkovaurioita nieltäessä.

Kuljetusluokka

-ei vaadi ADR-luokitusta

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuoja ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi

Maahantuoja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
Puh. (09) 375 41, Faksi (09) 375 4312