

TCS

TCS 1120

TENSID CLEANING SYSTEM

# TCS 25

## ALKALINEN PUHDISTUSAINE

- ✓ **Mm. palon jälkeiseen puhdistukseen**
- ✓ **Konepajojen lattioiden ja koneiden, pannuhuoneiden, elintarviketeollisuuden sekä painotalojen tilojen puhdistukseen**
- ✓ **Tekstiilien, kuten markiisien ja mattojen puhdistukseen**
- ✓ **Hellävarainen suurimmalle osalle materiaaleja**
- ✓ **Kevyesti biologisesti hajoava**

**Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:** TCS 25:llä puhdistuu lähes kaikki pinnat, jotka ovat palon jäljiltä nokiset. TCS 25 soveltuu lisäksi lattiahoitoon, puhdistuslaitoksiin sekä erilaisten koneiden ja tekstiilien puhdistukseen. Soveltuu päivittäin tapahtuvaan yleispuhdistukseen laimennettuna vedellä suhteessa 1 dl/10 L vettä.


**Käyttö:** Levitetään pintaan matalapaineruiskulla tai sienellä alhaalta ylöspäin. Lämmitettynä teho lisääntyy. Huuhtelu vedellä alhaalta ylöspäin.

**Huuhtelu:** Käytä huuhteluun painevettä, 40-70 bar. Jos mahdollista 40-90°C lämpöistä vettä 25-40° levityskulmalla. Vaikeasti kiinnittyneet nokitahrat käsitellään ensin karhunkielellä ja jälkihuhdellaan vedellä.

**Laimennus:** Kevyesti likaantunut pinta 1:10 vedellä  
Vaikeasti likaantunut pinta 1:1 vedellä tai tiivisteenä

### Tekniset tiedot:

Koostumus: Natrium-metasilikaattia, tensidejä sekä kompleksinmuodostajia  
Ominaispaino: 1,07 kg/L  
Tuoksu: mieto  
pH-arvo: tiivisteenä n. 13  
Astiakoko: 5 L muoviastia

**Varoitusmerkintä:**  **ÄRSYTTÄVÄÄ.** Ärsyttää silmiä ja ihoa.  
**Suojavarustus:** Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, mikäli roiskevaara kasvoihin

**Varastointi:** Säilyy n. 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa. EI SAA JÄÄTYÄ.

**Kuljetusluokka:** Ei vaadi ADR-luokitusta

*Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuoja ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.*

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi

Maahantuoja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto  
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki  
Puh. (09) 37541, Faksi (09) 375 4312