

***Ympäristö- sekä käyttäjäystävällinen maalinpoistoaine***

- ✓ ***Käytetään teolliseen maalinpoistoon***
- ✓ ***Irrottaa värejä, rasvoja ja useita vahoja***
- ✓ ***Voidaan lisäksi käyttää liuotinpesuaineena***
- ✓ ***Kevyesti biologisesti hajoava***

Til.nro 850240 (5L)

**Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:** Irrottaa tehokkaasti alkydejä, akryyliä, selluloosalakkoja, epokseja, fenoolihartseja, polyvinyylhartseja, styreeniä ja uretaania. Hajoaa biologisesti nopeasti (98 % 28 päivässä)  
HUOM! Liuenneet sideaineet ja pigmentit FBM-1:ssä voivat vaikuttaa hajoamisprosessiin.

**Käyttö:** Värinpoisto upotusmenetelmällä:  
  
Helposti liukenevat maalit – huonelämpöinen kylpy  
Vaikeasti liukenevat maalit – lämmitettynä 60°-80°C  
Paksut maalikerrokset – lämmitettynä 60°-80°C  
  
Aineen esilämmitys lyhentää vaikutusaikoja. Toimii myös ultraäänimenetelmässä. Voi vaurioittaa määrättyjä muovilaatuja ja kumitiivisteitä. Suositellaan tiivistemateriaaliksi PTFE:tä tai luonnonkumia (ei korkeilla kuumuuksilla). FBM-1 toimii erinomaisesti myös kumirengasjalkien poistamiseen betoni- tai epoksinnoitetuilta latioilta. Suihkuta ainetta epäpuhtaudelle ja anna hetken vaikuttaa (3-5 min), jonka jälkeen huuhtelu painepesurilla tai pyyhkiminen siivousrievulla. Epäpuhtauden työstäminen harjalla helpottaa irtoamista. Neutraloi esim. Reno 12:lla tai ikkunanpesuaineella.

**Laimennus:** Käytetään laimentamattomana

**Tekniset tiedot:**

Olomuoto: Juokseva, kellertävä neste, mieto tuoksu  
Ominaispaino: 1,08 kg/L  
pH-arvo: 8 seoksessa  
Koostumus: N-metyyli-2-pyrrolidonia, gamma-butyrolaktonia ja tensidejä  
Astiakoko: 5 L muovikannu

**Suojavarustus:** Käytä suojakäsineitä ja -laseja

**Varastointi:** Avaamaton alkuperäispakkaus huoneenlämmössä, n.2 vuotta. Ei saa jäätyä.

**Varoitusmerkintä:**  **ÄRSYTTÄVÄ.** Ärsyttää silmiä ja ihoa.

**Kuljetusluokka:** Ei vaadi ADR-luokitusta

*Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuojat ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.*

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi

Maahantuojat: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto  
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki  
Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312

4/2008