

**TCS**

TENSID CLEANING SYSTEM

**TCS 1819**

# FBM 90 TIXO

## EPOKSIMAALIN POISTAJA (geeli)

- ✓ *Kehitetty erityisesti irrottamaan epoksimaaleja sekä erilaisia päällekkäisiä maalikerroksia*
- ✓ *Irroittaa monia muitakin maalilaatuja*
- ✓ *Kevyesti biologisesti hajoava*

Til.nro 850243

---

### Käyttökohteet:

FBM 90 Tixo on ympäristöystävällinen tuote epoksimaalien irrottamiseen. Sillä voidaan myös poistaa useita päällekkäisiä maalikerroksia peltikatoilta. Geelimäisyytensä ansiosta FBM 90 Tixo pysyy kauan aktiivisena. Käytetään maalinpoisto-ongelmissa, joissa tarvitaan kiinteätä, ei valuvaa tuotetta.

FBM 90 Tixoa käytetään irrottamaan mm. alkydi-, akryyli-, epoksi-, uretaanimaaleja, fenolihartseja, styreeniä ja amiinia.

---

### Käyttö:

Levitä FBM 90 Tixo siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla. Vaikutusaika riippuu poistettavan maalin paksuudesta. Keskiarvoaika on n. 30 min – 24 h. Huuhtelee puhdistettava pinta kuumavesipainepesurilla. Vedenlämpötila n. 90°C, 150-300 bar.

FBM 90 Tixo saattaa vaurioittaa tiettyjä muoviosia ja kumitiivisteitä esim. Viton-tuotteita. Suositeltava tiivistetuotemerkki on EPDM tai luonnonkumi, jos käytettävä lämpötila ei ole liian korkea.

---

### Annostelu:

Käytetään tiivisteenä, voidaan laimentaa vedellä.

---

### Kulutus:

0,2 – 1,0 L/m<sup>2</sup>

---

### Tekniset tiedot:

- juokseva kellertävä neste
- toimitetaan 5 L ja 25 L muoviaastioissa
- ominaispaino 1,03 kg/L
- laimea liuottimen tuoksu – laimea amini-tuoksu
- sisältää N-metyylipyrrolidonia
- kevyesti biologisesti hajoava
- leimahduspiste > 90°C
- voidaan sekoittaa veteen ja tavallisiin liuottimiin

---

### Suojavarustus:

- käytä suojalaseja ja –hanskoja
- suojavaatetus tarpeen mukaan

---

**Säilytys:** Suljetussa alkuperäisastiassa; n. 2 v avaamattomassa astiassa

**Käännä...**

---

FBM 90 Tixo jatkuu...

**Varoitusmerkintä:**



ÄRSYTTÄVÄ. Ärsyttää silmiä ja ihoa.

---

**Kuljetus:** Ei vaadi ADR-luokitusta

---

*Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuojaja ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.*

---

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi

Maahantuojaja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto  
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki  
Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312

---

4/2008